

Vejledning til vedligehold/efterbehandling

Vedligeholdelse af vinduer og døre

Ved korrekt vedligeholdelse af vinduer og døre fås en langt pænere facade samt forlænget levetid.

Døre og vinduer skal holde i mange år, og derfor er det vigtigt, at sikre træet mod fugt og vandpåvirkning.

Derfor disse råd til vedligehold og evt. efterbehandling

Almindeligt vedligehold

1. Vinduet har godt af at blive vasket med en fugtig klud med jævne mellemrum, f.eks. når vinduerne pudses, således at skidt og snavs ikke får lov til at sidde på vinduerne gennem længere tid og derved afgive farvestof til overfladebehandlingen.
2. Vinduet bør også rengøres for snavs og støv i vinduets karm fals 3-4 gange om året.
3. Låse, kantstangslåse, rullepaskvil og hængsler bør smøres mindst en gang om året.
4. Gummilister bør smøres med silikone en gang om året, gerne før vintersæsonen.

Efterbehandling

1. Vedligeholdelse af overfladebehandling (maling) skal min. foretages 1. gang hvert 2. eller 3. år.
2. Børst vinduesrammer, sprosser, false og karme fri for støv og snavs. Vask herefter af med grund rens eller anden rensesæbe, som kommer helt i bund. Husk at vaske efter med rent vand.
3. Fjern evt. løstsiddende maling med en skraber og sandpapir. Børst grundigt efter med en blød børste eller støvekost.
4. Blottet træ skal påføres grundingsolie inden elementet påføres den heldækkende træbeskyttelse.
5. Brug en mindre pensel. Foretag evt. afdækning med afdækningstape ved gummitætningslister, så disse ikke overmales.
6. Gentag behandlingen med den heldækkende træbeskyttelse til du opnår en pæn glat overflade.